




3LBUZ 3 ESSIEUX SEMI-REMORQUE PLATEAU

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Le poids a vidé est de 13,6 tonnes
- Plate-forme double extensible jusqu' à 28,2 mètres
- Nombreux anneaux d'arrimage
- Elargisseurs
- Poches a ranchers et ranchers
- Poches à verrous les conteneurs de 20, 40 et 45 pieds
- Col plat d'une épaisseur de 100 mm
- Convient aux camions 6x2 avec une hauteur d'attelage de 1.050 mm
- Boîtes à outils en acier inoxydable et en acier galvanisé
- Pneus PIRELLI, GOODYEAR ou CONTINENTAL 245/70 R17.5
- Système de graissage automatique GROENEVELD

SYSTEME D'ECLAIRAGE

- 24V selon les normes européennes, broches et fiches étanches ASPÖCK ASS3
- Composants d'éclairage ASPÖCK entièrement à LED, kits de réflecteurs, panneaux de signalisation de surcharge
- Panneau «CONVOI EXCEPTIONNEL »

ESSIEUX, SUSPENSION ET DIRECTION

- Essieux SAF d'une capacité de 10 tonnes
- Suspension pneumatique
- Tous les essieux sont à direction électrohydraulique
- Direction manuelle par télécommande sans fil
- Alignement automatique des essieux par télécommande sans fil
- Tous les systèmes de direction électrohydraulique et de commande à distance sans fil sont fournis par VSE

SYSTEME DE FREINAGE

- Système de freinage électropneumatique conforme aux normes européennes
- Ensemble de freinage WABCO 4S 2M EBS
- Système de stabilité au roulis
- Smart Board WABCO

FINITION

- Grenaillage aux normes SA2
- Métallisation de l' ensemble du châssis avec garantie antirouille de 15 ans
- Deux couches d'apprêt et peinture acrylique 2K
- Tous les composants de la peinture sont fournis par BASF

